

RROSSERIE DU L

La porte Sectionnelle Lumitec avec ses lignes légères et fluides est particulièrement adaptée aux ateliers et aux garages. Cette porte améliore les conditions de travail en laissant pénétrer jusqu'à 100% de lumière naturelle en fonction de la finition retenue. Elle est personnalisable en panachant les remplissages et les couleurs Ral de votre choix.

Limites dimensionnelles

Largeur de baie : de 2 000 à 6 000 mm

(Pour Panoramique : 5 000 mm)

Hauteur de baie : de 2000 à 5 000 mm

Pour toutes autres dimensions, nous consulter

Tablier

Encadrement en aluminium
Panneaux en polyéthylène ou polycarbonate
Sans charnière ni meneau,
articulation anti-pince doigt

Hauteur panneau

De 490 à 710 mm (hors joint)

Aspect encadrement face intérieure

Aluminium anodisé ton naturel

Verrouillage

Verrou latéral

Classification vent

Particulièrement résistante au vent
Classe 4, classe 5 sur demande

Fonctionnement

Manuel (selon dimensions),
treuil à chaîne ou motorisé

Tablier transparent ou translucide



Porte Sectionnelle Lumitec Fumée



Porte Sectionnelle Lumitec fumée option mixage panoramique

Encadrement

En standard



Aluminium anodisé

En option



Plus de 180 couleurs Ral au choix

Panoramique



Polyéthylène Téréphtalate Glycol (PETG)
Mono paroi, épaisseur 4 mm
Panneau bas de type Opale
Aspect extérieur et intérieur : 100 % transparent

Opale



Polycarbonate (PC) alvéolaire multi paroi, épaisseur 16 mm
Aspect extérieur et intérieur : Translucide blanc

Fumé



Polycarbonate (PC) alvéolaire, triple paroi, épaisseur 16 mm
Aspect extérieur : Fumé bronze
Aspect intérieur : Transparent fumé strié

